



Legende Bestand

- Schmutzwasserkanal
- Mischwasserkanal
- Schaltkasten
- Gasschieber
- Wasserschieber
- Unterflurhydrant
- Straßenlaterne
- vorh. Baum
- Lichtschacht
- Regenwasserkanal
- Mauer
- Zaun
- vorh. Hecke
- Beschilderung
- Regenablauf
- Mast (allgemein)
- vorh. Drainrinne
- Schachtdeckel

Legende Planung

- gepl. Betonsteinpflaster, 15x30x12, 15x15x12, 15x30x8, 15x15x8
- gepl. Intarsienbelag / Gebäudeanschluss "Naturstein - Großpflaster / Kleinpflaster", 15x20x12, 25x20x12, 35x20x12, 10x10x10
- gepl. Asphalt
- gepl. Angleichungsflächen
- Reparaturflächen "Burger Platz"
- gepl. Baumroste
- 1-zeilige Basamentbahn, 24(16)x16x14
- gepl. Einlaufpunkt Schlitzrinne (Einlaufkasten/Revisionskasten)
- SA Straßenablauf (SA)
- Anfahrtschutz
- gepl. Schlitzrinne
- Querneigung

- gepl. Poller
- aufzunehmende Mastleuchte / gepl. Mastleuchte / vorh. Mastleuchte
- Baum fällen
- gepl. Solitärbepflanzung
- Regelquerschnitt
- Achse inkl. Stationierung
- Höhenplanelemente
- Ausrundungsanfang / -ende Gradienten
- Tangentschnittpunkt TS
- gepl. Abfallbehälter
- gepl. Standort KVS

Legende Bepflanzung

- AC Amelanchier canadensis
Sol 3xV Mdb Höhe 175-200
Quelle: seed-gallery.shop

Übersicht Planschnitte



- Die Verlegung des Pflasters hat anhand der Vorgaben der Regelquerschnitte zu erfolgen.
- Die detaillierte Lage der Ausstattungselemente ist mit der Stadt Gummersbach und der zuständigen Bauleitung in der Örtlichkeit abzustimmen.
- Die dargestellten Höhenangaben sind eigenverantwortlich durch den AN zu überprüfen und ggf. anhand der Höhenlage von Vor-Treppenstufen, vorh. Zugängen und vorh. Lichtschächten in Abstimmung mit der zuständigen Bauleitung anzupassen. Abweichungen sind vor Beginn der ausführenden Arbeiten mit dem AG und der zuständigen Bauleitung abzustimmen.
- Die Eintragungen der Versorgungsleitungen dienen lediglich dem Hinweis auf deren Vorhandensein; sie erheben keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit. Die genaue Lage der Leitungen ist vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Versorgungsträger vor Ort zu überprüfen.
- Die Festlegung der Wassertrasse erfolgt durch eine Trassenbegehung im Besien der Stadtwerke Gummersbach.
- Art und Ausmaß von Angleichungsarbeiten auf Privatflächen sind gemeinsam mit der örtlichen Bauüberwachung und der Auftraggeber festzulegen und zu dokumentieren.
- Die Markierung und Beschilderung sind nach Angabe der Stadt Gummersbach auszuführen.
- Die Ausführung der Planung kann -sofern erforderlich- vor Ort geringfügig von der Planung abweichen.
- Ergänzung zur Ausführungsplanung vom 22.07.2022 des Ingenieurbüros Klapp + Müller GmbH 08.08.2024 / 9.2 / Ro
- Plan wurde am _____ im Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung vorgestellt.

Art der Änderung	Datum	bearbeitet	geprüft

Stadt Gummersbach

Planung **KLAPP + MÜLLER GMBH**
Ingenieurbüro für Bau- und Umwelttechnik
Reichswinkel 15, 51580 Reichshof-Odenwald
Tel: 02271 9171-0 Fax: 02271 9171-29
www.klapp-mueller.de

Vermessung **Klapp + Müller GmbH**
Ing. - Büro für Bau- und Umwelttechnik

Projekt **Neugestaltung Bismarckplatz, Rathausplatz, Schützenstraße in Gummersbach**
- Ausführungsplanung -

Bezeichnung der Entwurfsunterlage		Arzt-Nr.:	Unterlage / Blatt Nr.:
Lageplan - Schützenstraße West		1148-2	3.1 / 1
bearbeitet	Witowski	22.07.2022	1:19 x 0,43
gezeichnet	Witowski	22.07.2022	1:100
geprüft	Müller	22.07.2022	

Aufgestellt: Klapp + Müller GmbH Reichshof, den 22.07.2022

Der Auftraggeber Gummersbach, den ____ 2022

Der Bürgermeister
i. V. Helmer (Techn. Beigeordneter)

Ing.-Büro Klapp + Müller GmbH • Rehwinkel 15, 51580 Reichshof • Eiserfelder Str.316, 57080 Siegen • Bogenstraße 30, 56564 Neuwied